

SSKシリーズ電源切換開閉器 操作回路ヒューズ選定表

メーカー: エス・オー・シー株式会社

ヒューズ型式 ST6 N1 :耐ラッシュ型ヒューズ $\phi 6.35 \times 31.8$ (ヒューズ容量 1.25~15A)
ST6 :耐ラッシュ型ヒューズ $\phi 6.35 \times 31.8$ (ヒューズ容量 20~30A)

この表は選定例です。同等の耐ラッシュ型ヒューズであれば適用可能です。

SSK-C形 30A~3000A (2極 3極)

形式	コイル電圧	DC12V	DC24V	DC48V	DC100V
203C, 206C 603C, 606C	コイル電流	31.7A	15.1A	9.0A	3.9A
	ヒューズ容量	12A	6.3A	4A	2A
210C, 215C 610C, 615C	コイル電流	50.0A	25.0A	12.7A	7.0A
	ヒューズ容量	20A	12A	6.3A	3.15A
220C, 230C 620C, 630C	コイル電流	54.7A	28.2A	17.7A	8.1A
	ヒューズ容量	20A	12A	8A	3.15A
240C 640C	コイル電流	-	40.3A	21.1A	9.8A
	ヒューズ容量	-	15A	10A	4A
660C 680C	コイル電流	-	41.4A	20.9A	10.7A
	ヒューズ容量	-	15A	10A	5A
6100C 6120C	コイル電流	-	60.0A	30.0A	15.5A
	ヒューズ容量	-	20A	12A	6.3A
6160C	コイル電流	-	60.0A	30.0A	15.5A
	ヒューズ容量	-	20A	12A	6.3A
6200C	コイル電流	-	-	50.0A	21.7A
	ヒューズ容量	-	-	20A	10A
6300C	コイル電流	-	-	52.6A	27.4A
	ヒューズ容量	-	-	20A	12A

SSK-E形 30A~1600A (2極 3極)

形式	コイル電圧	DC12V	DC24V	DC48V	DC100V
203E, 206E 603E, 606E	コイル電流	20.4A	10.2A	5.1A	2.5A
	ヒューズ容量	8A	4A	2.5A	1.25A
21E, 21.5E 61E, 61.5E	コイル電流	27.3A	13.6A	7.2A	3.5A
	ヒューズ容量	12A	6.3A	3.15A	1.6A
22E, 23E 62E, 63E	コイル電流	49.0A	25.0A	11.9A	6.0A
	ヒューズ容量	20A	12A	5A	2.5A
24E 64E	コイル電流	-	33.3A	17.3A	8.3A
	ヒューズ容量	-	15A	8A	4A
66E	コイル電流	-	36.7A	18.1A	8.7A
	ヒューズ容量	-	15A	8A	4A
68E 610E	コイル電流	-	50.7A	25.4A	12.0A
	ヒューズ容量	-	20A	12A	5A
612E 616E	コイル電流	-	-	51.8A	26.3A
	ヒューズ容量	-	-	20A	12A

SSK-NE形 60A~5000A (2極 3極)

形式	コイル電圧	DC12V	DC24V	DC48V	DC100V
606NE 61NE	コイル電流	24.4A	14.4A	6.6A	3.0A
	ヒューズ容量	12A	6.3A	3.15A	1.25A
62NE	コイル電流	34.0A	16.8A	8.4A	4.0A
	ヒューズ容量	15A	6.3A	4A	2A
64NE	コイル電流	37.0A	18.5A	9.5A	4.4A
	ヒューズ容量	15A	8A	4A	2A
66NE	コイル電流	43.3A	21.4A	10.8A	5.2A
	ヒューズ容量	15A	10A	5A	2.5A
68NE 610NE	コイル電流	52.1A	26.3A	13.0A	6.3A
	ヒューズ容量	20A	12A	6.3A	2.5A
612NE 616NE	コイル電流	-	29.5A	14.7A	7.1A
	ヒューズ容量	-	12A	6.3A	3.15A
620NE	コイル電流	-	-	10.5A	5.2A
	ヒューズ容量	-	-	5A	2.5A
630NE	コイル電流	-	-	25.5A	12.2A
	ヒューズ容量	-	-	12A	5A
640NE	コイル電流	-	-	27.3A	13.1A
	ヒューズ容量	-	-	12A	6.3A
650NE	コイル電流	-	-	-	26.2A
	ヒューズ容量	-	-	-	12A